

## اطلاعات فنی و قیمت دیزل های پرکینز - استمفورد انگلستان

## Perkins - Stamford Diesel generator (1500 r.p.m - 50 HZ - 3 Phases)

قیمت	وزن خالص	ابعاد			توان دائم		توان اضطراری		اطلاعات دیزل						
		طول	عرض	ارتفاع	Kw	Kva	Kw	Kva	نوع گاورنر	نوع سیلندر	تعداد سیلندر	مدل	مدل موتور	شرح	ردیف
Rial	Kg														
-	۴۵۰	۱۳۵	۷۰	۱۱۵	۷.۲	۹	۸	۱۰	مکانیکی	خطی	۳	PI 044E	403-A11G1	دیزل ۱۰ کاوا	۱
-	۵۰۰	۱۳۵	۷۰	۱۱۵	۱۰.۴	۱۳	۱۱.۴۴	۱۴.۳	مکانیکی	خطی	۳	PI 044F	403-A15G1	دیزل ۱۴.۳ کاوا	۲
-	۵۰۰	۱۳۵	۷۰	۱۱۵	۱۲	۱۵	۱۳.۲	۱۶.۵	مکانیکی	خطی	۳	PI 044G	403A15G2	دیزل ۱۶.۵ کاوا	۳
-	۵۵۰	۱۵۰	۷۰	۱۱۵	۱۶	۲۰	۱۷.۶	۲۲	مکانیکی	خطی	۳	PI 144D	404A-22G1	دیزل ۲۲ کاوا	۴
-	۷۵۰	۱۷۵	۸۰	۱۲۵	۲۴	۳۰	۲۶.۴	۳۳	مکانیکی	خطی	۳	PI 144G	1103A-33G	دیزل ۳۳ کاوا	۵
-	۸۵۰	۱۷۵	۸۰	۱۲۵	۳۶	۴۵	۴۰	۵۰	مکانیکی	خطی	۳	UCI 224D	1103A-33TG1	دیزل ۵۰ کاوا	۶
-	۹۰۰	۱۷۵	۸۰	۱۲۵	۴۸	۶۰	۵۲.۸	۶۶	مکانیکی	خطی	۴	UCI 224E	1103A-33TG2	دیزل ۶۶ کاوا	۷
-	۹۵۰	۲۰۰	۸۰	۱۳۰	۵۲	۶۵	۵۷.۶	۷۲	مکانیکی	خطی	۴	UCI 224F	1104A-44TG1	دیزل ۷۲ کاوا	۸
-	۱۰۵۰	۲۰۰	۸۰	۱۳۰	۶۴	۸۰	۷۰.۴	۸۸	مکانیکی	خطی	۴	UCI 224G	1104A-44TG2	دیزل ۸۸ کاوا	۹
-	۱۱۵۰	۲۲۰	۸۵	۱۳۵	۸۰	۱۰۰	۸۸	۱۱۰	الکتریکی	خطی	۶	UCI 274C	1104C-44TAG2	دیزل ۱۱۰ کاوا	۱۰
-	۱۵۵۰	۲۵۰	۹۵	۱۵۰	۱۰۸	۱۳۵	۱۲۰	۱۵۰	مکانیکی	خطی	۶	UCI 274E	1106A-70TG1	دیزل ۱۵۰ کاوا	۱۱
-	۱۶۵۰	۲۵۰	۹۵	۱۵۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۳۲	۱۶۵	الکتریکی	خطی	۶	UCI 274F	1106A-70TAG2	دیزل ۱۶۵ کاوا	۱۲
-	۱۷۰۰	۲۵۰	۹۵	۱۵۰	۱۴۴	۱۸۰	۱۶۰	۲۰۰	الکتریکی	خطی	۶	UCI 274G	1106A-70TAG3	دیزل ۲۰۰ کاوا	۱۳
-	۱۷۵۰	۲۵۰	۹۵	۱۵۰	۱۶۰	۲۰۰	۱۷۶	۲۲۰	الکتریکی	خطی	۶	UCI 274H	1106A-70TAG4	دیزل ۲۲۰ کاوا	۱۴
-	۲۴۰۰	۲۷۵	۱۱۵	۱۷۰	۱۸۰	۲۲۵	۲۰۰	۲۵۰	ECM	خطی	۶	UCI 274J	1506A-E88TAG2	دیزل ۲۵۰ کاوا	۱۵
-	۲۵۰۰	۲۷۵	۱۱۵	۱۷۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۲۰	۲۷۵	ECM	خطی	۶	UCI 274K	1506A-E88TAG3	دیزل ۲۷۵ کاوا	۱۶
-	۲۸۰۰	۲۷۵	۱۱۵	۱۷۰	۲۴۰	۳۰۰	۲۶۴	۳۳۰	ECM	خطی	۶	HCI 444D	1506A-E88TAG5	دیزل ۳۳۰ کاوا	۱۷
-	۳۱۰۰	۳۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۲۸۰	۳۵۰	۳۲۰	۴۰۰	ECM	خطی	۶	HCI 444E	2206A-E13TAG2	دیزل ۴۰۰ کاوا	۱۸
-	۳۳۵۰	۳۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۳۲۰	۴۰۰	۳۶۰	۴۵۰	ECM	خطی	۶	HCI 444F	2206A-E13TAG3	دیزل ۴۵۰ کاوا	۱۹
-	۳۶۵۰	۳۳۰	۱۲۰	۲۰۰	۳۶۰	۴۵۰	۴۰۰	۵۰۰	ECM	خطی	۶	HCI 544C	2506A-E15TAG1	دیزل ۵۰۰ کاوا	۲۰
-	۳۷۰۰	۳۳۰	۱۲۰	۲۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۴۴۰	۵۵۰	ECM	خطی	۶	HCI544D	2506A-E15TAG2	دیزل ۵۵۰ کاوا	۲۱
-	۴۰۰۰	۳۵۰	۱۵۵	۲۱۰	۴۸۰	۶۰۰	۵۲۸	۶۶۰	ECM	خطی	۶	HCI 544E	2806A-E18TAG1A	دیزل ۶۶۰ کاوا	۲۲
-	۴۳۰۰	۳۵۰	۱۵۵	۲۱۰	۵۲۰	۶۵۰	۵۶۰	۷۰۰	ECM	خطی	۶	HCI 544F	2806A-E18TAG2	دیزل ۷۰۰ کاوا	۲۳
-	۵۷۰۰	۴۰۰	۱۷۵	۲۲۰	۶۰۰	۷۵۰	۶۶۰	۸۲۵	الکتریکی	خطی	۶	HCI634G	4006-23TAG2A	دیزل ۸۲۵ کاوا	۲۴
-	۵۹۰۰	۴۰۰	۱۷۵	۲۲۰	۶۴۸	۸۱۰	۷۲۰	۹۰۰	الکتریکی	خطی	۶	HCI634H	4006-23TAG3A	دیزل ۹۰۰ کاوا	۲۵
-	۷۲۰۰	۴۶۰	۲۱۰	۲۴۰	۷۲۸	۹۱۰	۸۰۰	۱۰۰۰	الکتریکی	خطی	۸	HCI 634H	4008TAG1A	دیزل ۱۰۰۰ کاوا	۲۶
-	۷۴۰۰	۴۶۰	۲۱۰	۲۴۰	۸۰۰	۱۰۰۰	۸۸۰	۱۱۰۰	الکتریکی	خطی	۸	HCI 634J	4008TAG2A	دیزل ۱۱۰۰ کاوا	۲۷
-	۹۶۰۰	۴۸۰	۲۱۰	۲۵۵	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۱۰۸	۱۳۸۵	الکتریکی	خور جینی	۱۲	PI 734A	4012-46TWG2A	دیزل ۱۳۸۵ کاوا	۲۸
-	۹۸۰۰	۴۸۰	۲۱۰	۲۵۵	۱۰۸۰	۱۳۵۰	۱۲۰۰	۱۵۰۰	الکتریکی	خور جینی	۱۲	PI 734B	4012-46TWG3A	دیزل ۱۵۰۰ کاوا	۲۹
-	۱۰۵۰۰	۵۰۰	۲۲۰	۲۵۵	۱۲۰۰	۱۵۰۰	۱۳۲۰	۱۶۵۰	الکتریکی	خور جینی	۱۲	PI 734C	4012-46TAG2A	دیزل ۱۶۵۰ کاوا	۳۰
-	۱۲۵۰۰	۵۰۰	۲۲۰	۲۵۵	۱۳۶۸	۱۷۱۰	۱۵۰۰	۱۸۷۵	الکتریکی	خور جینی	۱۲	PI 734E	4012-46TAG3A	دیزل ۱۸۷۵ کاوا	۳۱
-	۱۳۵۰۰	۵۸۰	۲۲۰	۲۶۵	۱۴۸۰	۱۸۵۰	۱۶۰۰	۲۰۰۰	الکتریکی	خور جینی	۱۶	PI 734E	4016TAG1A	دیزل ۲۰۰۰ کاوا	۳۲